

SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE

Supafil bestaat uit 70% gerecycled glas en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bindmiddelen. De inblaaswol geeft een blijvende optimale verdeling in de spouw, zonder dat het product inzakt, is waterafstotend, neemt geen vocht op. Bij regen zal alleen de buitenmuur nat worden, het vocht zal niet door de isolatielaag binnendringen. Vanzelfsprekend heeft Supafil geen negatieve invloed op de binnen luchtkwaliteit van uw woning. Daarbij vormt Supafil geen voedingsbodem voor schimmels of bacteriën en is het volledig reukloos en onbrandbaar.

KNAUF INSULATION

SUPAFIL

inblaaswol



WAAROM KIEST U VOOR SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE

Supafil wordt geproduceerd met een minimale belasting van het milieu. Supafil heeft uitstekend isolerende prestaties en ook op het gebied van geluidsisolatie scoort Supafil erg hoog. Supafil is geurloos en onbrandbaar. Bovendien is Supafil een betaalbaar isolatieproduct. Het boordiameter voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie met Supafil begint al vanaf 14 millimeter.

WAT LEVERT ISOLEREN MET SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE U OP?

- Een verhoging van uw comfort;
- Een waard verhoging van uw woning;
- Een lagere energierekening.

EIGENSCHAPPEN VAN SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE

Supafil is gemaakt van gerecycled glas. Het glas wordt gerecycled tot glasvezels deze glasvezels worden voorzien van een siliconen laag om de glaswol vochtwerend te maken. Met een gedeclareerde lambda waarde van 0,034 W/m.K is de isolatiewaarde uitstekend!

isolatiedikte in de spouw (mm)	Isolatiewaarde (R _d -waarde)
50	≥ 1,32
60	≥ 1,54
70	≥ 1,77
80	≥ 2,0
90	≥ 2,22
100	≥ 2,45
150	≥ 3,58

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

- Uitstekende constante isolatiewaarden;
- Hoge energie- en kostenbesparing;
- Waardevermeerdering van uw woning;
- Metselwerk en uiterlijk woning blijven intact;
- Vochtwerend, zowel naar binnen als naar buiten;
- Optimale verdeling in de spouw/hellend dak zonder inzakken;
- Enige inblaaswol met hogere constante isolatiewaarde;
- Aan te brengen met boorgaten vanaf 14mm.



de beste na-isolatie van Nederland!

Ambachtsweg 5 | 4458 DA 's Heer Arendskerke

[T] 0113 724 999

[E] info@ISOenergy.nl

[I] www.ISOenergy.nl

SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE

SUPAFIL

spouwmuurisolatie

PRODUCTKAART



10
jaar
garantie!

DE UITVOERING WORDT IN ÉÉN DAG GEKLAARD!

Supafil spouwmuurisolatie is hét antwoord voor bestaande woningen!

Met speciaal ontwikkelde machines, die specifiek voor verwerken van glaswol ontwikkeld zijn, wordt door onze ervaren uitvoerders de Supafil glaswolisolatie in de spouwmuur geblazen. De kwaliteit van het isolatiemateriaal en het vullen van de spouwmuur wordt tijdens de uitvoering continu gecontroleerd. Kwaliteit wordt zo bewaakt én verzekerd!



de beste na-isolatie van Nederland!

energy

ISOenergy b.v.
Ambachtsweg 5 | 4458 DA 's Heer Arendskerke
[T] 0113 724 999

[E] info@ISOenergy.nl
[I] www.ISOenergy.nl

SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE